

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοίχισης Ε.Τ.Ε.Π. και ισχύοντων Ν.Ε.Τ.

| A/A | Περιγραφή Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθέρω. | A.T. | Κωδικός ΕΤΕΠ |
|---|--|---------------------|------------------|------|--|
| ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ | | | | | |
| 1 | Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 | NET-ΟΔΟ-Α-18.1 | ΟΔΟ1510 100% | 1.1 | 02-06-00-00 |
| 2 | Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. | NET-ΟΔΟ-Β-7 | ΥΔΡ6157 100% | 1.2 | - |
| 3 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | NET-ΟΔΟ-Δ-1 | ΟΔΟ2269Α 100% | 1.3 | - |
| 4 | Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. | NET-ΥΔΡ-3.06.02 | ΥΔΡ6058 100% | 1.4 | 08-01-02-00 |
| 5 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m | ΥΔΡ-3.10.02.01 | ΥΔΡ60689.1 100% | 1.5 | 08-01-03-01 |
| 6 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. | NET-ΥΔΡ-3.12 | ΥΔΡ-6087 100% | 1.6 | - |
| 7 | Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα | ΥΔΡ-4.13 | ΥΔΡ6082.1 100% | 1.7 | - |
| 8 | Κατασκευή συμπτυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου | NET-ΥΔΡ-5.02 | ΥΔΡ6079 100% | 1.8 | - |
| 9 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης | NET-ΥΔΡ-5.04 | ΥΔΡ6067 100% | 1.9 | 08-01-03-02 |
| 10 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm. | NET-ΥΔΡ-5.05.01 | ΥΔΡ6068 100% | 1.10 | 08-01-03-02 |
| ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ | | | | | |
| 11 | Φρέατιο υδροσυλλογής | ΝΑ/ΟΔΟ-Β-66.1 | ΟΔΟ2548 100% | 2.1 | - |
| 12 | Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm | ΝΑ/ΟΙΚ-73.37.02_ΣΧ. | ΟΙΚ7338 100% | 2.2 | - |
| 13 | Ευλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. | NET-ΥΔΡ-9.01 | ΥΔΡ6301 100% | 2.3 | 01-03-00-00 01-04-00-00 |
| 14 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. | NET-ΥΔΡ-9.10.03 | ΥΔΡ6326 100% | 2.4 | 01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 |
| 15 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. | NET-ΥΔΡ-9.10.04 | ΥΔΡ6327 100% | 2.5 | 01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 |
| 16 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | NET-ΥΔΡ-9.10.05 | ΥΔΡ6329 100% | 2.6 | 01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 |

| A/A | Περιγραφή Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρ. | A.T. | Κωδικός ΕΤΕΠ |
|--|---|---------------------|----------------------------|------|--------------|
| 17 | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων | NET-ΥΔΡ-9.26 | ΥΔΡ6311 100% | 2.7 | 01-02-01-00 |
| ΟΜΑΔΑ Γ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ | | | | | |
| 18 | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm | NET-ΥΔΡ-12.01.01.02 | ΥΔΡ6651.2 100% | 3.1 | - |
| 19 | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm | NET-ΥΔΡ-12.01.01.03 | ΥΔΡ6651.2 100% | 3.2 | - |
| 20 | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm | NET-ΥΔΡ-12.01.01.05 | ΥΔΡ6651.5 100% | 3.3 | - |
| 21 | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm | NET-ΥΔΡ-12.01.01.05 | ΥΔΡ6651.5 100% | 3.4 | - |
| 22 | Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. 'Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) | NET-ΥΔΡ-11.02.04 | ΥΔΡ6752 100% | 3.5 | 08-07-01-02 |
| 23 | Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων | NET-ΥΔΡ-16.01 | ΥΔΡ6744 100% | 3.6 | - |
| 24 | Προσαρμογή φρεατίων υδροσυλλογής | NA/ΥΔΡ-16.07_ΣΧ | ΥΔΡ6327 50% ΥΔΡ6301 50% | 3.7 | - |
| 25 | Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος. Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm | NET-ΥΔΡ-16.40.01 | ΥΔΡ6120 100% | 3.8 | - |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | | | | | |
| 26 | Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) | NET-ΟΔΟ-Γ-2.2 | ΟΔΟ3211.Β 100% | 4.1 | 05-03-03-00 |
| 27 | Ασφαλτική προεπάλειψη | NET-ΟΔΟ-Δ-3 | ΟΔΟ4110 100% | 4.2 | 05-03-11-01 |
| 28 | Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους | NET-ΟΔΟ-Δ-6 | ΟΔΟ4421.Β 100% | 4.3 | 05-03-11-04 |
| 29 | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων | NA/ΥΔΡ-4.09_ΣΧ | ΥΔΡ6804 100% | 4.4 | - |

Συντάχθηκε
Ορχομενός 29-08-2016
Ο μελετητής

Γρηγόρης Ηλιόπουλος
πολιτικός μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ορχομενός 29-08-2016
Ο πρ/νος Δ.Τ.Υ.

Βασίλης Τούντας
πολιτικός μηχανικός