

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΩΝ από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100, 3ης γενιάς, ΑΜΗΧ10, ονομαστικής πίεσης 10bar (=PN10)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ a	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ (mm)	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΡΩΣΗ (m³/m)
mm	mm	m	m	m³
75	66.00	0.60	0.66	Η>0.60
90	79.20	0.60	0.66	Η>0.60
200	176.00	0.60	0.66	Η>0.60
355	312.60	0.70	0.81	Η>0.70

ΑΓΩΓΑ ΒΑΡΥΤΟΛΑ από σωλήνες διατρήσεις παρέμβασης αφρώδη τσιμεντένια πολυαιθυλένιο (PCPE)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ a	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ (mm)	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΡΩΣΗ (m³/m)
mm	mm	m	m	m³
355	160.00	0.60	0.66	Η>0.60
355	297.00	0.60	0.66	Η>0.60
910	355.00	0.70	0.77	Η>0.70
400	360.40	0.60	0.66	Η>0.60
500	476.40	0.60	0.66	Η>0.60
630	627.00	1.05	1.05	Η>1.05

C=>0,20m
Β=καθαρό, αφαιρουμένων πάχους τυχόν αντιστηρίξεων

Παρατηρήσεις:

- Β : καθαρό πλάτος, αφαιρουμένου πάχους τυχόν αντιστηρίξεων
- Η τιμή του C διαμορφώνεται συναρτήσει του μέσου βάθους εκσκαφής Ημ ως εξής:
  - για Ημ ≤ 1.75 , C= 0.20
  - για 1.75 ≤ Ημ ≤ 3.00, C= 0.30
  - για Ημ ≥ 3.00, C= 0.50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:10

T1

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 11-11-2019

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 11-11-2019
Η ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Υ.

ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ